



AQUATHERMICA SANS ÉCHANGEUR DE
CHALEUR

AQUATHERMICA 260

SAP	305275
Volume	260 L
Isolation (PU rigide)	50 mm
Classe énergétique	A+
Température de service	75 °C
Pression de service	8 bar
Diamètre	630 mm
Durée de chauffage	10:15 h:min
Profil de drainage	XL
Puissance de la résistance électrique d'appoint	1.5 kW
Puissance de service de la pompe à chaleur	$0.663 + 1.5 \text{ (e-heater)} = 2.163 \text{ kW}$
Température d'admission d'air minimale ÷ maximale de la pompe à chaleur (90% HR)	$-10 \div 43 \text{ °C}$



Fréquence	50 Hz
Consommation annuelle d'électricité dans des conditions climatiques moyennes	1237.7 kWh
Alimentation	230 V
Compresseur	Rotateur
Température minimale ÷ maximale du site d'installation	-10 ÷ 43 °C
Protection du compresseur	Thermostat avec récupération automatique
Alimentation de service en courant	3.1 + 6.5 (e-heater) = 9.6 A
Type de protection du circuit thermodynamique	Pressostat avec récupération automatique
Température maximale en mode ECO	65 °C
Protection interne	Thermostat de sécurité avec récupération manuelle
Débit maximal du ventilateur	410 m³/h
Pression d'usage de service	50 Pa
Protection du moteur	Thermostat interne avec récupération automatique
Condenseur	Enroulement externe sans contact avec l'eau
Poids de transport	110 kg
Niveau sonore Lw (A)	53 dB(A)
Cycle automatique de désinfection contre la légionellose	Oui
Hauteur minimale du local	2055 mm
CoP (DHW)	3.4
Réfrigérant	R134a
Charge de réfrigérant	880 g



Équivalent CO2 (CO2e)	1287 t
Volume d'eau mélangée à 40° / V40 (EN 16147:2017 - A7/W55)	351 L